

Датчики и преобразователи

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Название организации: | | | |
| Контактное лицо: | | | |
| Должность: | | | |
| Email: | | Телефон: | Факс: |
| ОЕМ | Сервис | Дилер | Конечный покупатель |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Условия эксплуатации | | | |
| Применение: | | | |
| Среда использования: | | | |
| Температура теплоносителя: | | Температура окружающей среды: | |
| Диапазон давления: от _____ до _____ <input type="checkbox"/> bar <input type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/> вакуум | | | |
| Давление: <input type="checkbox"/> приборное (избыточное) <input type="checkbox"/> абсолютное | | | |
| Точность: | | | |
| Электрические характеристики | | | |
| Выходной сигнал: <input type="checkbox"/> 4-20 mA <input type="checkbox"/> mV <input type="checkbox"/> 0-5V <input type="checkbox"/> 0-10V К-во проводов: | | | |
| Вид резьбового соединения | | | |
| G 1/4 – DIN 3852-E | G 1/4 – DIN 3852-A | NPT 1/8 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| NPT 1/4 | M 10x1 кон. | 7/16-20 UNF | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 9/16-18 UNF | M 14x1.5 – DIN 3852-E | Другое | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Электрическое подключение | | | |
| M12x1 | DIN | DIN разъем (Hirschmann) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Кабель | Другое | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Примечания: | | | |
|  | | | |
| ООО с ИИ "БИБУС Украина" 08162, ул. Машиностроителей, 5А, пгт. Чабаны, Киево-Святошинский р-н, Киевская обл. тел: (044) 545-44-04, факс: (044) 545-54-83 | | | |