



Датчики

Выходной сигнал:								
0.5 - 4.5 В логотметрический			0-10 В (3 проводной)			4-20 Ма (2 проводной)		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Диапазон давления (bar):								
-1-0	0-1	0-4	0-6	0-10	0-16	0-25	0-40	0-60
0-100	0-160	0-250	0-400	0-600				
Вид резьбового соединения:								
G 1/4 – DIN 3852-E			G 1/4 – DIN 3852-A			NPT 1/8		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
NPT 1/4			M 10x1 кон.			7/16-20 UNF		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
9/16-18 UNF			M 14x1.5 – DIN 3852-E					
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					
Единицы давления:								
bar			psi					
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					
Рабочая среда:			Рабочая температура:			Взрывозащита:		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		



ООО с ИИ "БИБУС Украина"

08161, ул. Киевская, 1Б, п.Тарасовка, Киево-Святошинский р-н, Киевская обл.

тел: (044) 545-44-04, факс: (044) 545-54-83

* продукция сертифицирована в Украине.