



Реле

Контакты:								
Нормально открытые (НО)			Нормально закрытые (НЗ)			Перекидные		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Диапазон давления (bar):								
-1-0	0.1-1	0.2-2	0.3-1.5	0.5-1	0.5-5	1-6	1-10	2-20
5-50	10-20	10-50	10-100	20-50	20-100	25-250	40-400	50-100
50-150	50-200	100-400						
Вид резьбового соединения:								
М 10x1 конич.			М 12x1.5			G 1/4		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
NPT 1/8			G 1/8			М 10x1 цилиндр.		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Напряжение:								
макс. 24В / 50мА			макс 42В			макс. 250В		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Рабочая среда:			Рабочая температура:			Взрывозащита:		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Материал корпуса:								
Оцинкованная сталь			Нержавеющая сталь			Латунь		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Алюминий								
<input type="checkbox"/>								
Безопасность по избыточному давлению (bar):								
20			25			100		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
200			300			600		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		



ООО с ИИ "БИБУС Украина"

08161, ул. Киевская, 1Б, п.Тарасовка, Киево-Святошинский р-н, Киевская обл.

тел: (044) 545-44-04, факс: (044) 545-54-83, web: www.bibus.com.ua, e-mail: ry@bibus.com.ua

* продукция сертифицирована в Украине.